

A700**Preparat myjąco-odtłuszczający****Przeznaczenie:**

Niskopieniący preparat odtłuszczająco-myjący. Doskonale usuwa tłuszcze, sadzę, zanieczyszczenia atmosferyczne, uliczne. Nie niszczy tworzywa sztucznego, gumy, powłok malarskich. Może być stosowany do myjek wysokociśnieniowych, mycia ręcznego, kąpieli, myjek automatycznych z obiegiem zamkniętym. Do odtłuszczania powierzchni żelaznych, stalowych.

Zastosowanie:

- mycie i odtłuszczanie powierzchni przed obróbką strumieniowo-ścierną, pracami malarsko-konserwującymi, spawaniem, cięciem
- mycie i odtłuszczanie powierzchni w obiektach przemysłowych: posadzek, ścian w halach produkcyjnych, magazynowych, warsztatach mechanicznych
- czyszczenie i odtłuszczanie maszyn, urządzeń instalacji przemysłowych: obrabiarek, taśmociągów, rurociągów, zbiorników, konstrukcji stalowych
- mycie środków transportu: samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, kontenerów, cystern, maszyn rolniczych, górniczych, budowlanych, lokomotyw, wagonów, siłowni okrętowych, ładowni, pokładów
- mycie detali, części, podzespołów w myjkach z obiegiem zamkniętym.

Zalecane stężenia roztworów roboczych:

W zależności od rodzaju zanieczyszczenia i metod mycia 3-5%
Temperatura roztworu 40-80°C

Właściwości:

pH – 13,7 (koncentrat), 12,5 (roztwór 5%)

Stan skupienia: - ciecz

Kolor – klarowny, bezbarwny

**Skład:**

10% wodorotlenek potasu,
1-5% sól potasowa kwasu octanowego,
1-5% pirofosforan czteropotasowy,
01-2% alkohol alkiloetoksylogowany
< 5% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych,
<5% anionowych substancji powierzchniowo czynnych.

