

R100**Rozpuszczalnikowy preparat myjący****Przeznaczenie:**

Szybkoseparujący preparat na bazie uwodornionych destylatów ropy naftowej przeznaczony do odtłuszczenia/usuwania „na zimno” i „na gorąco” zanieczyszczeń węglowodorowych (ropopochodnych) oraz rozdzielania powstałych emulsji na fazy wodną i olejową.

Zastosowanie:

- mycie środków transportu: samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, kontenerów, cystern, lokomotyw, wagonów
- maszyn i urządzeń wiertniczych, górniczych, budowlanych,
- siłowni okrętowych, zbiorników, ładowni, pokładów
- mycie i odtłuszczenie urządzeń, instalacji przemysłowych, rurociągów, zbiorników,
- mycie chłodziw powietrza, systemów oczyszczania powietrza, sprężarek,
- rozwarstwianie emulsji na fazy wodną i olejową.

Zalecane stężenia roztworów roboczych:

odtłuszczenie na zimno: koncentrat

odtłuszczenie na gorąco: 1-5% (tworzy z wodą krótkotrwałą mikroemulsję)

Właściwości:

pH – neutralne

Stan skupienia: ciecz

Kolor – żółtawy, klarowny

**Skład:**

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa);

Fracja naftowa niespecyfikowana (<0,1% benzenu) - 60-100%

>30% rozpuszczalników alifatycznych

<5% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych,

<5% anionowych substancji powierzchniowo czynnych

