

A200**Alkaliczny preparat myjąco-odtłuszczający****Przeznaczenie:**

Alkaliczny preparat odtłuszczając-myjący. Doskonale usuwa tłuszcze, sadzę, zanieczyszczenia atmosferyczne, uliczne. Może być używany z zimną, ciepłą, twardą lub słoną wodą. Nie niszczy tworzywa sztucznego, gumy, powłok malarskich. Może być stosowany do myjek wysokociśnieniowych, mycia ręcznego i kąpeli. Działa szybko i efektywnie, nawet na wilgotnych powierzchniach. Preparat jest wysoko skoncentrowany i oszczędny, a jednocześnie skuteczny nawet w niskiej koncentracji. Jest łatwy do spłukiwania i pozostawia połysk na czyszczonej powierzchni.

Zastosowanie:

- mycie środków transportu: samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, kontenerów, cystern, maszyn rolniczych, górniczych, budowlanych, lokomotyw, wagonów, siłowni okrętowych, ładowni, pokładów
- mycie i odtłuszczanie powierzchni przed obróbką strumieniowo-ścierną, pracami malarsko-konserwującymi, spawaniem, cięciem
- mycie i odtłuszczanie powierzchni w obiektach przemysłowych: posadzek, ścian w halach produkcyjnych, magazynowych, warsztatach mechanicznych
- czyszczenie i odtłuszczanie maszyn, urządzeń instalacji przemysłowych: obrabiarek, taśmociągów, rurociągów, zbiorników, konstrukcji stalowych

Zalecane stężenia roztworów roboczych:

W zależności od wrażliwości powierzchni, stopnia i charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej techniki czyszczenia od 0,5-5%: niskie ciśnienie – 2-5%, wysokie ciśnienie – 1-5%, mycie ręczne, kąpiel – 4%, szorowarki, automaty do mycia - 0,5-5%

Właściwości:

pH – 13,5

Stan skupienia: - ciecz

Kolor - zielony

Skład:

Wodorotlenek potasu - 0,5-1,9%

Alkohol etoksylogany C10 – 5-15%

< 5% amfoterycznych substancji powierzchniowo czynnych,

5% - 15% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych

